

Castrol - CAS5W404L - Aceite Castrol Magnatec Diesel 5W40 DPF 4 Litros

Castrol Magnatec Diesel combina la tecnología diesel con moléculas inteligentes para una ofrecer una película de lubricante más resistente.

Hasta un 75% del desgaste del motor ocurre mientras este adquiere temperatura.

Cuando el motor se detiene el aceite comienza a drenarse de las partes críticas del motor, por contra, con las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec esto no ocurre, éstas se adhieren al motor como un imán proporcionando una película extra de protección preparadas para proteger su motor desde el momento en que usted gira la llave.

Ya sea durante la fase de calentamiento ó durante la fría mañana, ó en la carretera en condiciones de conducción exigentes, los vehículos diesel actuales necesitan algo más que simple aceite. Necesitan la avanzada protección de la ingeniería líquida.

Aplicación

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF es recomendado para su uso en automóviles con motores diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación API CF ó ACEA C3 5W-40, incluyendo aquellos vehículos equipados con filtro de partículas diesel (DPF).

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF está aprobado para su uso en vehículos de un amplio número de fabricantes líderes.

Consulte el manual de servicio del vehículo y las especificaciones requeridas.

Principales Ventajas

Castrol Magnatec Diesel está siempre preparado para proteger:

- Moléculas inteligentes que se adquieren a las partes metálicas ofreciendo protección frente al desgaste del motor.
- Una tecnología específica diesel para mantener la eficiencia del motor y su poder de respuesta.
- Rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremas comparado con viscosidades más altas.
- Proporciona una excelente manejo de los niveles de carbonilla minimizando con ello el espesamiento del aceite.

Características Típicas

Nombre Método Unidades Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Densidad Relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.848

Viscosidad Cinemática 100°C ASTM D445 mm²/s 13.9

Viscosidad Cinemática, 40°C ASTM D445 mm²/s 82

Viscosidad, CCS -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5550

Indice de Viscosidad ASTM D2270 None 174

Punto de Fluidez ASTM D97 °C -48

Punto de Inflamación, PMCC ASTM D93 °C 210

Cenizas Sulfatadas ASTM D874 % wt 0.8

Especificaciones

ACEA C3

API SM/CF

BMW Longlife 04

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C-917A

MB-Approval 229.31

VW 502 00 / 505 00/ 505 01

