

Petronas - PET10W40 5L - Aceite Petronas Syntium 800 Eu 10W40 5 Litros

Recomendado para usar en todo tipo de turismos y en los vehículos de alto rendimiento más recientes equipados con inyección de combustible, multiválvulas, turbocargadores o supercargadores

Características y beneficios

- Extraordinario control de la oxidación a alta temperatura, lo que proporciona estabilidad de la lubricación y evita averías.
- Extraordinario control de los depósitos para proporcionar una protección superior del motor y un rendimiento excelente en las condiciones de conducción más severas y exigentes.
- Excelente estabilidad al cizallamiento, lo que garantiza una viscosidad estable de grado de permanencia en todas las condiciones.
- Lubricación instantánea al arrancar. Minimiza la fricción y el desgaste al arrancar.

Especificaciones y aprobaciones:

Cumple o supera los requisitos de: API SN/CF, ACEA A3/B4

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: MB-Approval 229.1 Renault RN0700 VW 501 01 / 505 00

Cumple o supera los siguientes requisitos de fabricantes: PSA B71 2295 / B71 2300

Datos físicos típicos

Parámetros Método Unidad Valor típico

Aspecto - - B y C

Densidad a 15 °C ASTM D 4052 g/cm³ 0,875

Viscosidad a 1000 C ASTM D 445 cSt 14,2

Índice de viscosidad ASTM D 2270 -150

Punto de ignición CI O. C ASTM D 92 °C >200

TBN ASTM D 2896 mg KOH/g 10,0

Punto de fluidez ASTM D 97 °C Características y beneficios

- Extraordinario control de la oxidación a alta temperatura, lo que proporciona estabilidad de la lubricación y evita averías.
- Extraordinario control de los depósitos para proporcionar una protección superior del motor y un rendimiento excelente en las condiciones de conducción más severas y exigentes.
- Excelente estabilidad al cizallamiento, lo que garantiza una viscosidad estable de grado de permanencia en todas las condiciones.
- Lubricación instantánea al arrancar. Minimiza la fricción y el desgaste al arrancar.

Especificaciones y aprobaciones:

Cumple o supera los requisitos de: API SN/CF, ACEA A3/B4

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: MB-Approval 229.1 Renault RN0700 VW 501 01 / 505 00

Cumple o supera los siguientes requisitos de fabricantes: PSA B71 2295 / B71 2300

Datos físicos típicos

Parámetros Método Unidad Valor típico

Aspecto - - B y C

Densidad a 15 °C ASTM D 4052 g/cm³ 0,875

Viscosidad a 1000 C ASTM D 445 cSt 14,2

Índice de viscosidad ASTM D 2270 -150

Punto de ignición CI O. C ASTM D 92 °C >200

TBN ASTM D 2896 mg KOH/g 10,0

Punto de fluidez ASTM D 97 °C <-30

Espuma a 24° C ASTM D 892 cc/s Trazas/0



PETRONAS
SYNTIUM
800 EU

ADVANCED PERFORMANCE
FOR MODERN DAY DRIVING



10W-40
SEMI SYNTHETIC

API SN/CF, ACEA A3/B4

5L