

Petronas - PET5W30RN 5L - Aceite Petronas Syntium Rn 5000 5W30 5 Litros

Aceite con bajo contenido en Saps, adecuado para todos los tipos de turismos, especialmente para los motores del grupo Renault, donde se especifique Renault Rn0720 o Acea C4.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Eficiencia en sistemas de escape de tratamiento posterior en motores de diésel y gasolina. Cumplimiento de los estándares europeos ACEA C4.
- Mayor ahorro de combustible.
- Total compatibilidad con los requisitos de los filtros de partículas de Renault.
- Mayor capacidad de drenaje de aceite, hasta el máximo especificado por los fabricantes.
- Excepcional estabilidad térmica, capaz de combatir la oxidación inducida por las altas temperaturas.
- Lubricación instantánea al arrancar.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Cumple o supera los requisitos de: ACEA C4

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: MB-Approval 226.51 MB-Approval 229.51 Renault RN0720

DATOS FÍSICOS TÍPICOS

Parámetros Método Unidad Valor típico

Aspecto - - B y C

Densidad a 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,852

Viscosidad a 100°C ASTM D 445 cSt 12,0

Índice de viscosidad ASTM D 2270 - 167

Punto de ignición CI O. C ASTM D 92 °C >200

TBN ASTM D 2896 mg KOH/g 8,2

Punto de fluidez ASTM D 97 °C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Eficiencia en sistemas de escape de tratamiento posterior en motores de diésel y gasolina. Cumplimiento de los estándares europeos ACEA C4.
- Mayor ahorro de combustible.
- Total compatibilidad con los requisitos de los filtros de partículas de Renault.
- Mayor capacidad de drenaje de aceite, hasta el máximo especificado por los fabricantes.
- Excepcional estabilidad térmica, capaz de combatir la oxidación inducida por las altas temperaturas.
- Lubricación instantánea al arrancar.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Cumple o supera los requisitos de: ACEA C4

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: MB-Approval 226.51 MB-Approval 229.51 Renault RN0720

DATOS FÍSICOS TÍPICOS

Parámetros Método Unidad Valor típico

Aspecto - - B y C

Densidad a 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,852
Viscosidad a 100°C ASTM D 445 cSt 12,0
Índice de viscosidad ASTM D 2270 - 167
Punto de ignición CI O. C ASTM D 92 °C >200
TBN ASTM D 2896 mg KOH/g 8,2
Punto de fluidez ASTM D 97 °C <-40
Espuma a 24° C ASTM D 892 cc/s 0/0



