

Petronas - PET5W40WR 5L - Aceite Petronas Selenia Wr 5W40 5 Litros

Aceite para motor Selenia Wr 5w40 está formulado con un equilibrio perfecto de los aditivos detergentes y dispersantes para ayudar a reducir la formación de depósitos de residuos de la combustible

La gama Selenia WR 5w40 dispone de los siguientes beneficios:

- La economía de combustible y reducción de emisiones.
- Estabilidad térmica para evitar la oxidación.
- Reducción del desgaste.
- Su fórmula especial "Air Release" para garantizar el control de los elevadores hidráulicos.
- Especialmente adecuado para o JTD Common Rail , en revoluciones por minuto y la potencia específica se ha incrementado motores.

Especificaciones técnicas Selenia WR 5w40

Selenia WR 5w40 cumple o supera las especificaciones de la industria:

ACEA A3/B4

API CF

GM- LL- B- 025

SAE 5w40

VW 502.00 / 505.00

FIAT 9.55535 -N2 REFERENCIA TÉCNICA CONTRATO N F515.D06

Aprobación 229.3 MB

Recomendaciones antes de usar Selenia WR 5w40

Recomendamos antes de realizar la sustitución del aceite de motor Selenia WR 5w40 utilizar un tratamiento de limpieza de motor para sacar todo el rendimiento a este aceite y tener su motor en un estado optimo que le proporcionara una larga vida. Y para los mas exigentes el tratamiento para motor Xenum VX500



PETRONAS

SELENIA

WR
WIDE RANGE
5W-40

5L