

lada - 20716 - Fluido lada servo-tex 1 Litro

Fluido 100% multifuncional para sistemas hidráulicos centralizados y dirección asistida.

Características

- Altísimo Índice de Viscosidad.
- Excelente transmisión de potencia a cualquier temperatura ambiental.
- Elevado poder anticorrosivo y antiherrumbre.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Gran durabilidad.
- Gran poder antidesgaste.
- Proporciona un funcionamiento suave y sin vibraciones.
- Nula formación de espuma.
- Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.
- Fácilmente identificable por su color

Datos técnicos

- Descripción: Fluido hidráulico de base sintética.
- Color: Visual Fluido brillante. Color verde.
- Viscosidad a 40°C : ASTM D-445 16 -20cSt máximo
- Viscosidad a 100°C : ASTM D-445 6cSt mínimo
- Índice de viscosidad: ASTM D2270 310 mínimo
- Punto de inflamación: UNE 51-023 162°C mínimo (125°C típico)

Aplicaciones

Su campo de aplicación es exclusivo en las direcciones asistidas que precisen un fluido hidráulico de estas características. Especialmente para los vehículos: Volkswagen, Audi, Seat.



IADA

Hydraulic fluid

Servo-tex

Fluido sintético
para
servodirecciones

100% Sintético

Synthetic hydraulic
fluid for power steering
systems

1L